


# KIM 44 Profi











Mit variabler Länge und Ø 44 mm. Ideal für vertikalen Einsatz.

► **Länge** Gewicht: ca. 2,5 – 4,0 kg je nach Länge




1 - Einsatzbereich	2 - Endstücke	3 - Ladegutschutz	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich min. 650 bis 1249 mm: 250 mm teleskopierbar. Einsatzbereich 1250 bis max. 2500 mm: 500 mm teleskopierbar.				511110 KIM 44 Profi xxxx - xxxx mm
Einsatzbereich von xxxx - xxxx mm angeben				





► **Endstücke oben / unten**

✓	2 - Endstücke	3 - Ladegutschutz	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bolzen D 19 kurz
Bolzen Ø 19 mm kurz	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm			
				Bolzen D 24 kurz
Bolzen Ø 24 mm kurz	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm			
✓	2 - Endstücke	3 - Ladegutschutz	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Schlitz D 19
Schlitz Ø 19 mm	passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm			

► **Ladegutschutz**

✓	✓	3 - Ladegutschutz	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
Schutzschlauch				Schlauch

► **Individuelles Produkttypenschild**


✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 44 Profi - 1550-2050 - Bolzen D 19 - Schlauch - allsafe-Logo



## Zubehör

	Parkhalter 510479x3
---	---------------------



FAKTOR 4