

PAT 625-1

Das einteilige Spannbrett mit bedienfreundlichem Handling. Für 25 mm Bordwände.












► **Länge** Gewicht: ca. 3,0 – 4,5 kg je nach Länge



| 1 - Einsatzbereich | 2 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Einsatzbereich min. 460 bis max. 2520 mm: 60 mm teleskopierbar. | | 511130 PAT 625-1 xxxx - xxxx mm |
|   | | |

► Individuelles Produkttypenschild

| ✓ | 2 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|--|
|          | Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo allsafe-Produkttypenschild | 123456 511130 - 0001 Kunden-Logo allsafe-Logo |

► Beispiel-Bestell-Code

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------|
| PAT 625-1 | - | 2460-2520 | - | allsafe-Logo |
|-----------|---|-----------|---|--------------|





PAT 625-2

Das zweiteilige Spannbrett für den Staukasten. Für 25 mm Bordwände.











► **Länge** Gewicht: ca. 3,5 – 5,0 kg je nach Länge



| 1 - Einsatzbereich | 2 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Einsatzbereich min. 1830 bis max. 2520 mm: 300 mm teleskopierbar. | | 511131 PAT 625-2 xxxx - xxxx mm |
|  | | |
|  | | |

► Individuelles Produkttypenschild

| ✓ | 2 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|------------------------|--------------|
|    <p>Max Mustermann GmbH Musterstraße 118 Musterstadt / Germany www.mustermannmax.de Servicenummer +49 (0)1234 56789-0</p>  <p>EN 12195-1</p>   <p>BC = 625 daN auf trockenen, fettfreien Oberflächen</p>  <p>Nächste UV-Vorgang</p>  | | |
| Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo | | Kunden-Logo |
| allsafe-Produkttypenschild | | allsafe-Logo |

► Beispiel-Bestell-Code

| | | | | |
|-----------|---|-----------|---|--------------|
| PAT 625-2 | - | 2220-2520 | - | allsafe-Logo |
|-----------|---|-----------|---|--------------|

